

【あさぎり町】ワイヤーメッシュ柵仕様書

- 1 事業名 有害鳥獣侵入防止柵（WM柵）納入業務
- 2 納入先 あさぎり町内の施工地区ごとに当協議会が指定する場所へ納入。
- 3 納入期限 令和7年11月下旬
- 4 資材内訳 別紙のとおり
- 5 柵の規格
ワイヤーメッシュ柵は、イノシシ・シカを対象とする。減価償却資産の耐用年数に関する省令により、耐用年数14年以上を有すること。
 - ① ワイヤーメッシュ
 - ・高さ 1,800mm以上、幅 2,000mm以上 亜鉛メッキ処理がされているもの。JIS規格3547もしくは同等品以上。
 - ・基本線径については、φ5mm以上かつ以下の条件を満たす場合は同等とする。
 - ② 支柱
 - ・施工性を考慮して、セパレート仕様とする。
 - ・基礎柱は、サイズ：φ31.8mm、厚さ=1.2mm、長さH=1480mm以上、施工性を考慮し先端は矢じり加工とする。かぶせ柱とのジョイントを考慮し、スエージ加工を施すものとする。亜鉛メッキ処理されているもの。
 - ・かぶせ柱は基礎柱とジョイント出来るかさ上げを考慮し、施工性を考慮し金具無で連結出来る資材とする。φ31.8mm 厚さ=1.2mm、長さH=1200mm以上とする。
 - ・水の侵入を防止するため、上部にキャップをつけることとする。
 - ③ 支柱キャップ
 - ・浸水防止のため支柱の先端にφ31.8mm用のキャップをつけること。
 - ④ 結束線
 - ・ステンレス線でφ1.1mm、L=500mm以上とする。1本の支柱で5か所以上結束すること。
 - ⑤ 下部補強対策（土地の形状に合い隙間などできないよう考慮する）
 - ・下部補強亀甲金網はサイズ：φ2.0mm、網目=60mm、高さH=330mm×25m巻で亜鉛メッキ処理されているもの。アンカーピンについてはφ9×440mm以上の返しのある板羽付きアンカーピンで杭間3か所以上、WMと亀甲金網を固定できるものとする。
 - ⑥ 門扉（別紙1参照）
- 6 同等品承諾について
仕様に関しては、本書に記載した規格を外れる場合でも、根拠開示があるものについては、当協議会において適宜検討を行うこととする。
※「同等品承諾願書」とともに、根拠書類を当協議会に提出すること。
- 7 納入方法
当協議会が地域との協議により指定した場所に納品を行うこととする。なお、納品場所については、地域との協議により決定する。
- 8 地域での施工指導等について
各地域が施工に入る際、地域毎に現地での施工説明、実演指導を行うこと（施工マニュアルを準備すること）。
- 9 入札額について
本体価格（資材・諸経費）のほか、運搬、納品、設置方法などの指導に係る一切の諸経費全てを入札価格に含むものとする。
- 10 その他
 - ① 地元による自力施工となるため、設置方法、施工手順について適正かつ誠意をもって指導すること。
 - ② 本仕様の規格と異なる製品で納品する場合、入札の5日前までに、同等品承認願書（根拠資料添付）を提出し、承認を得ること。使用材料の承認を得ない仕様での入札は認めない。