

仕様書（別紙 1）

枠付き門扉 地際補強対策 （両開）

項 目	仕 様 等
型 式	地際補強対策+溶接+どぶめっき加工式
扉枠	・ 門扉の枠は「目」の字型とし、最下段の横フレームとその上の横フレームの間隔は地際補強対策のため 75 mm～100mm 程度とする。 ・ 縦フレーム（軸側・戸先側）は鋼管 φ 19. 1mm t =1. 2mm 以上に亜鉛めっき処理（HDZT63）をした丸鋼 φ 13mm を 4 か所溶接したものとする。 ・ 横フレームは、鋼管 φ 19. 1mm t =1. 2mm 以上とし、溶融亜鉛めっき加工をしたものとする。 ・ ワイヤメッシュの縦線（端部）に合わせて縦フレームの調整が可能であること。 ・ 落とし棒（丸鋼 φ 13 mm 以上）が設置されていること。 ・ チェーンロックができること。
扉	・ ワイヤメッシュ柵の溶接金網を使用すること。
門柱・控柱・根柵	・ 門柱 ：高さ 33mm、幅 47mm、板厚 1. 6mm、柱長 2, 600mm の特殊 D 型鋼 ・ 控え柱：高さ 33mm、幅 47mm、板厚 1. 6mm、柱長 2, 400mm の特殊 D 型鋼 ・ 根柵柱：高さ 33mm、幅 47mm、板厚 1. 6mm、柱長 600mm の特殊 D 型鋼